



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													PARÂMETRO DE CÁLCULO			
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG													ESPESSURA DE CORTE DA BASE	0,20	m	
													ESPESSURA BASE:	0,20	m	
LOCAL: SERRA DO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA - MG													ESPESSURA CAPA:	0,04	m	
													DMT CASCALHO:	45,80	km	
DATA: AGOSTO DE 2022													DMT CBUQ:	49,70	km	
													COEFICIENTE CONVERSÃO M3 EMTONELADA CBUQ:	2,40	Ton	
													COEFICIENTE CONVERSÃO M3 EM TONELADA CASCALHO:	1,68	Ton	
													COEFICIENTE CONVERSÃO M3 EM TONELADA TERRA	1,70	Ton	
TRECHO	COMPRIMENTO DA VIA (TRECHO)	LARGURA DA VIA (TRECHO)	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	ESCAVAÇÃO (CASCALHO)	CARGA, MANOBRA E DESCARGA (CASCALHO)	TRANSPORTE (CASCALHO)	COMPACTAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO	TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO	CONCRETO BETUMINOSO	TRANSPORTE CBUQ	SARJETA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA CONTÍNUA)	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO	TACHA
	M	M	M2	M3	T	TxKM	M3	M2		T	TxKM	M	M2	UND.	UND.	UND.
TRECHO 1	621,44	7,00	4.350,09	870,02	1.461,63	67.739,55	870,02	4.350,09	4.481,46	402,69	20.013,88	600,38	248,58	4,00	8,00	467,00
TRECHO 2	300,82	7,00	2.105,76	421,15	707,54	32.790,91	421,15	2.105,76	2.169,35	194,93	9.688,19	617,15	120,33	4,00	4,00	226,00
TRECHO 3	355,21	7,00	2.486,48	497,30	835,46	38.719,42	497,30	2.486,48	2.561,57	230,18	11.439,78	396,92	106,56	2,00	4,00	267,00
TOTAL	1.277,48	-	8.942,33	1.788,47	3.004,62	139.249,88	1.788,47	8.942,33	9.212,38	827,80	41.141,85	1.614,45	475,47	10,00	16,00	960,00
BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA - ABNT-NBR 9050 MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DNIT-2006 Manual de Normas do DNER.																